

# DC NABÍJECÍ STANICE - 120 KW

**Nabíjecí stanice: 120 kW** | **Maximální pracovní výkon: 120 kW**  
**Pracovní proud: 240A – 3 fáze** | **Délka kabelu: 4,5 m**

Nabíjecí stanice pro venkovní použití. Umožňuje nabíjet vozidla a autobusy vyžadující nabíjení stejnosměrným proudem. Nejvhodnější použití: Na veřejných nabíjecích stanicích, zastávkách elektrických autobusů atd.

Zhotovení nabíjecí stanice zaručuje dlouhou životnost při krytí IP54. Nabíječka obsahuje dva typy konektorů: 1x CHAdeMO a 1x CCS Combo 2.

Nabíječka disponuje možností autorizace uživatele prostřednictvím čárového / QR kódu nebo RFID karty. Nabíječka má dotykový LED displej, který slouží na její ovládání.



## Parametry:

Nabíjecí kapacita na konektor:	120 kW
Typ konektoru:	1x CHAdeMO, 1x CCS Combo 2
Počet současně nabíjených vozidel:	2
Certifikát:	CE
Výstupní napětí:	3 fáze, 400V, 240A
Teplotní rozsah:	-20 °C až +50 °C
Vlhkost:	max. 95 %
Indikace stavu:	LED, dotyková obrazovka
Autorizace:	RFID karta, čárový / QR kód
Krytí:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast
Hmotnost:	350 kg
Rozměry:	1850 x 750 x 650 mm



Konektor CCS  
Combo 2



Konektor  
CHAdeMO